



# ATH-LP120X

GRAMOFON MANUALNY DIRECT-DRIVE (ANALOG I USB)

## Nowa generacja cieszącego się dużym uznaniem gramofonu.

LP120XUSB jest nową generacją cieszącego się dużym uznaniem modelu LP120USB, wykorzystującego nową, zoptymalizowaną konstrukcję i udoskonalone funkcje.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Napęd Direct-Drive.
- W pełni manualna obsługa.
- Regulowana dynamiczna kontrola antyskatingu.
- Obsługa prędkości 33/45/78 obr./min.
- Możliwość przekonwertowania nagrań do plików cyfrowych poprzez wyjście USB.
- Profesjonalny antyrezonansowy, odlewany z aluminium talerz z filcową matą.
- Uniwersalna główka AT-HS6 (1/2 cala) i wkładka AT-VM95E Dual MM z igłą ze szlifem eliptycznym 0,3 x 0,7 mil.
- Wkładka AT-VM95E kompatybilna jest z dowolnymi zamiennymi igłami z serii VM95, zapewniając szeroki wybór opcji.
- Zbalansowane ramię w kształcie litery S z hydraulicznie tłumioną wiatrą i blokadą w pozycji spoczynkowej.
- Wbudowany przełączany przedwzmacniacz gramofonowy obsługujący wyjście Phono lub liniowe.
- Stroboskopowy talerz ze wskaźnikiem prędkości.
- Funkcja „pitch” z elektroniczną stabilizacją obrotów (quartz).
- Wysuwana lampka oświetlająca obszar umieszczania wkładki na płycie, ułatwiający obsługę przy braku oświetlenia zewnętrznego.
- Wytłumiona podstawa redukująca zakolorowanie spowodowane odpowiedzią niskich tonów.
- Zewnętrzny zasilacz redukuje szum w łańcuchu sygnałowym.



## Gramofon

Wymienna igła	Seria VM95
Napęd	Direct-Drive
Rodzaj	W pełni manualna obsługa
Silnik	Servo DC
Prędkości	33 1/3, 45 obr./min.
Talerz	Z aluminium
Moment obrotowy	>1,0 kgf.cm
Hamulec	Elektroniczny
Nierównomierność i kotysanie	<0,2% WRMS (33 obr./min.)
Stosunek sygnał-szum	>50 dB
Wzmocnienie przedwzmacniacza Phono	36 dB nominalnie, korekcja RIAA
Poziom wyjściowy	Przedwzmacniacz: Phono: 2,5 mV nominalnie przy 1 kHz, 5 cm/s Przedwzmacniacz: Line: 150 mV nominalnie przy 1 kHz, 5 cm/s

Funkcja USB	PC lub Mac z dostępnym portem USB (USB1.1 lub wyższy) Windows 7 lub wyższy; Mac OS X lub wyższy A/D, D/A - 16 bitów/44,1 kHz lub 48 kHz USB możliwość wyboru: Interfejs komputera - USB1.1 zgodny z Windows 7 lub wyższym, Mac OS X lub wyższy
Wymagane zasilanie	115/230 V prąd przemienny, 60/50 Hz
Zużycie energii	3 W
Wymiary	141,6 x 452 x 352 (W x S x D mm)
Waga	8,0 kg
Dołączone akcesoria	Wkładka gramofonowa AT-VM95E Główka AT-HS6 Kabel USB 1,9 m Kabel RCA (męski) do RCA (męski) Przeciwwaga Mata filcowa, pokrywa przeciwpylowa Adapter 45 obr./min.

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Dystrybucja w Polsce: [www.audioklan.pl](http://www.audioklan.pl)

**audio-technica**